


HUS

ADVANSOR
a DOVER company



AKTIV KØLING INDVENDIGT

- Øget pålidelighed ved høje omgivelsestemperaturer
- Holder temperaturen under 35 °C
- Længere levetid for komponenter
- Ingen eksterne ventilatorer
- Ingen filtre, der skal udskiftes
- Høj korrosionsbestandighed
- Nem adgang til komponenter

TILGÆNGELIGE MODELLER

Advansor Hus Medium						
	Udvendige mål inkl. bundramme mm			Hus vægt ekskl. anlæg	Passer til	Varenr.
	Højde	Længde	Bredde	kg	ValuePack	
A	2360	2320	1050	440	x	4540200
B	2360	2680	1050	490	x	4540201
C	2360	3110	1050	550	x	4540202
D	2360	3540	1050	610	x	4540203

Advansor Hus Large*							
	Udvendige mål inkl. bundramme mm			Hus vægt ekskl. anlæg	Passer til		Varenr.
	Højde	Længde	Bredde	kg	CuBig	CuBig II	
A	2700	5100	1370	1175	x	x	4540300
B	2700	6120	1370	1380	x	x	4540301
C	2740	7140	1370	1695	x	x	4540302
D	2740	8160	1370	1980		x	4540303
E	2760	9180	1370	2300		x	4540304
F	2760	10200	1370	2520		x	4540305

* Kræver megatrailer til vejtransport og åben container til søfragt

STANDARDUDSTYR

Anlæg monteret inde i huset fra fabrikken
 Fuldt fabrikstestet og samlet
 Aktiv køling
 Vejrbestandigt tag
 Solidt svejset og galvaniseret bundramme i stål
 Huller til gaffeltruck og løfteøjer i bundramme
 50 mm isolering

Klargjort til nem kabelinstallation i bundramme
 Fleksibel rørgennemføring til installation
 Hængslede adgangsdøre på forsiden og dørstop
 Dobbeldøre
 Aftagelige paneler
 Afløbsåbninger
 IP44

ISO 9001:2015-certificeret

Omfattende fabrikstest for at sikre hurtig indkøring i både tryk- og elinstallationer
 Dokumentation og manualer, der opfylder gældende lovgivning