

OMKASTINGEN

ADVANSOR
a DOVER company



ACTIEVE KOELING BINNENIN

- Verhoogde betrouwbaarheid bij hoge omgevingstemperatuur
- Houdt de temperatuur onder 35 °C
- Langere levensduur van componenten
- Geen externe ventilatoren
- Geen te vervangen filters
- Hoge corrosiebestendigheid
- Eenvoudige toegang tot componenten

BESCHIKBARE MODELLEN

Advansor Omkasting Medium						
	Buitenafmetingen, incl. basisframe mm			Gewicht omkasting, excl. rack kg	Model ValuePack	Item-nr.
	Hoogte	Lengte	Breedte			
A	2360	2320	1050	440	x	4540200
B	2360	2680	1050	490	x	4540201
C	2360	3110	1050	550	x	4540202
D	2360	3540	1050	610	x	4540203

Advansor Omkasting Large*							
	Buitenafmetingen, incl. basisframe mm			Gewicht omkasting, excl. rack kg	Model		Item-nr.
	Hoogte	Lengte	Breedte		CuBig	CuBig II	
A	2700	5100	1370	1175	x	x	4540300
B	2700	6120	1370	1380	x	x	4540301
C	2740	7140	1370	1695	x	x	4540302
D	2740	8160	1370	1980		x	4540303
E	2760	9180	1370	2300		x	4540304
F	2760	10200	1370	2520		x	4540305

* Vereist megatrailer voor transport over de weg en open container voor transport over zee

STANDAARD UITVOERING

Rack gemonteerd in omkasting af fabriek
 Volledig in de fabriek getest en gemonteerd
 Actieve koeling
 Weerbestendige overkapping
 Massief gelast en verzinkt stalen basisframe
 Gaten voor vorkheftruck en hijsogen in basisframe
 Voorbereid voor eenvoudige kabelinstallatie in basisframe

50 mm isolatie
 Flexibele leidingdoorvoer voor installatie
 Scharnierende toegangsdeuren en deurstoppers
 Dubbele deuren
 Wegneembare panelen
 Afvoeropeningen
 IP44

Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Uitgebreide fabriekstests om snelle ingebruikname op zowel druk- als elektrische installaties te garanderen
 Documentatie en handleidingen voldoen aan wettelijke vereisten