

# GASKOELERS

**ADVANSOR**  
a DOVER company



## EÉN LEVERANCIER

- Verantwoordelijkheid voor capaciteit en prestaties
- Garantie op volledige oplossing
- Eén documentatiepakket
- Eén aanspreekpunt

## STANDAARDMODELLEN ZIJN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Model	Afmetingen (H x L x B) (mm)	Droog gewicht (kg)	Capaciteit gaskoeler/ bij 35 dBa*	Capaciteit gaskoeler/ bij 45 dBa*	Item-nr.
Gas Cooler 2 fans Ø600 M4	1153 x 2360 x 1067	255	49	67	2401803
Gas Cooler 2 fans Ø600 M6	1153 x 2360 x 1067	290	59	81	2401802
Gas Cooler 2 fans Ø800 E4	1386 x 3340 x 1248	500	82	120	2401801
Gas Cooler 2 fans Ø900 E5	1386 x 3340 x 1248	530	108	129	2401800
Gas Cooler 3 fans Ø900 E4V	1386 x 4815 x 1290	700	126	148	2401832
Gas Cooler 3 fans Ø900 E4	1386 x 4815 x 1290	720	146	182	2401820
Gas Cooler 4 fans Ø900 E4Q	1386 x 3340 x 2298	900	168	204	2401810
Gas Cooler 3 fans Ø900 E6	1386 x 4815 x 1290	765	163	210	2401804
Gas Cooler 3 fans Ø900 B7	1386 x 4860 x 1248	800	176	249	2401805
Gas Cooler 4 fans Ø900 E5	1386 x 6335 x 1248	915	205	267	2401806
Gas Cooler 4 fans Ø900 B6	1386 x 6290 x 1290	960	218	304	2401807
Radial Gas Cooler, 4 Radial fans	1613 x 3805 x 1350	1125	202 @ 54 dBa	202 @ 54 dBa	2401822
Gas Cooler Light 1 fan Ø600mm M4	1153 x 1360 x 1067	135	Op verzoek	Op verzoek	2401830
Gas Cooler Light 2 fans Ø600mm M4	1153 x 2360 x 1067	215	Op verzoek	Op verzoek	2401831
Gas Cooler Light 1 fan Ø450mm J4	804 x 953 x 714	60	Op verzoek	Op verzoek	2401840

\*Berekend bij een omgevingstemperatuur van 32°C en hoogte 0 meter.  
CO<sub>2</sub>-inlaattemperatuur 110°C.  
Temperatuur uit gaskoeler 35°C.

### STANDAARD UITVOERING

130 bar  
Lamellen met epoxycoating  
Lamellen 0,15 mm  
Lamellenafstand 2,1 mm  
EC ventilatoren  
Onderhoudsschakelaar per ventilator  
Aansluitdoos  
400 V/3 P/50 Hz of 230 V/1 P/50 Hz  
Lage drukval

Past op racks tot CuBig II

### OPTIES

Watersproeisysteem  
Fan full speed override  
Verlengde poten  
Beugel voor horizontale luchtstroom

Neem contact op met Advansor voor speciale opties zoals scharnierende ventilatoren, een geïntegreerde spoel voor een desuperheater of geïntegreerde valse-belastingsverdampers voor werking met warmtepomp.

Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Wanneer Advansor berekeningen uitvoert en de gaskoeler wordt gekocht met een rack, nemen wij de verantwoordelijkheid voor de capaciteit en prestaties.